

PAS SYMETRYCZNY CZYSZCZĄCY BRISTLE BLASTER®

Pas czyszczący przeznaczony do maszyn typu Bristle Blaster.

Pasy czyszczące Bristle Blaster® - stal węglowa



Pas czyszczący Bristle Blaster® ze stali węglowej posiada wkładkę wewnętrzną w kolorze czerwonym.

Dane techniczne:

Parametr	Pas Bristle Blaster® 23 mm	Pas Bristle Blaster® 11 mm
Kolor paska	czerwony	czerwony
Kolor pierścienia wewnętrznego	czerwony	czerwony
Szerokość paska	23 mm	11 mm
Średnica pasa zewnętrznego	110 mm	110 mm
Średnica pasa wewnętrznego	50 mm	50 mm
Waga	60 g	35 g
Maksymalna prędkość*/**	4,000 rpm	4,000 rpm
Prędkość robocza (±5%)	2,300 rpm	2,300 rpm
Wymagane ciśnienie przepływu	6.2 bar / 90 psi	5.2 bar / 75 psi
Materiał drutu	stal sprężynowa węglowa	stal sprężynowa węglowa
Dopuszczenie ATEX**	 II 2G c IIA T4 X	 II 2G c IIA T4 X

*zgodnie z EN 1083-2

**tylko w połączeniu z oryginalną jednostką napędową MONTI Bristle Blaster® Pneumatic

Pasy czyszczące Bristle Blaster® - stal nierdzewna



Pas czyszczący Bristle Blaster® ze stali nierdzewnej posiada wkładkę wewnętrzną w kolorze białym.

Dane techniczne:

Parametr	Pas Bristle Blaster® 23 mm	Pas Bristle Blaster® 11 mm
Kolor paska	czerwony	czerwony
Kolor pierścienia wewnętrznego	biały	biały
Szerokość paska	23 mm	11 mm
Średnica pasa zewnętrzna	110 mm	110 mm
Średnica pasa wewnętrzna	50 mm	50 mm
Waga	60 g	35 g
Maksymalna prędkość*/**	4,000 rpm	4,000 rpm
Prędkość robocza (±5%)	2,300 rpm	2,300 rpm
Wymagane ciśnienie przepływu	6.2 bar / 90 psi	5.2 bar / 75 psi
Materiał drutu	stal sprężynowa węglowa	stal sprężynowa węglowa
Dopuszczenie ATEX**	 II 2G c IIA T4 X	 II 2G c IIA T4 X

*zgodnie z EN 1083-2

**tylko w połączeniu z oryginalną jednostką napędową MONTI Bristle Blaster® Pneumatic

Informacje dotyczące zamawiania i pakowania:

Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk.